

SOOVITUSED / TEGURID, MILLEGA ARVESTADA

BIANCO CARRARA	GRIGIO VERSILIA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®	LIGHT TRAVERTINE
Väikesed augud, mida tavaliselt nimetatakse "taroloks", on Bianco Carrara viimistlusele iseloomulikud ja neid ei ole vaja varjata. Kui aga plaadite duširuumi või muid pindasid, mis on pidevas kokkupuutes veega, siis on vaja täita augud tootega Mapei Keracolor FF Valge 100.	Väikesed augud, mida tavaliselt nimetatakse "taroloks", on Grigio Versilia viimistluse iseloomulik omadus ja neid ei ole vaja varjata ega vähendada. Kui aga plaadite duširuumi või muid pindasid, mis on pidevas kokkupuutes veega, siis on vaja täita augud tootega Mapei Keracolor Hall 112.	Arvestades selle kivi imavust, soovime üleliigne vuugisegu eemaldada kohe, kui märkate, et see hakkab kuivama (aeg varieerub sõltuvalt hooajast ja temperatuurist). Väikesed augud, teokujulised fossiilid ja roosa kvartsi tükid on iseloomulikud Crema d'Orcia omadused.	Arvestades kivide imavust, soovime üleliigne vuugisegu eemaldada kohe, kui märkate, et see hakkab kuivama (aeg varieerub sõltuvalt hooajast ja temperatuurist). Tumedad kvartsjooned on Silk Georgette viimistlusele iseloomulikud. Need ei ole purunemisohtlikud. Samuti võib pinnal leida punakaid plekke ja need on Silk Georgette viimistlusele iseloomulikud.	Augud on Travertine viimistlusele iseloomulikud. Pärast paigaldust vuukige üheaegselt vuugivahesid ja kogu plaati. Sel viisil, täites kaugud, saavutate ühtlase tulemuse.

Kivide puhul märgitakse tavaliselt mõõtmed, kohaldades EÜ eeskirju, mille puhul on kehtestatud täpsed mõõtmete lubatud tolerantsid. See ei vähenda toote kvaliteeti ega tekita probleeme paigaldusel.

SOOVITUSED / ENNE ALUSTAMIST



Hoiatus: Honed kollektsiooni materjali ruutmeeter kaalub umbes 27 kg läbimõõduga 1 cm; 37 kg läbimõõduga 1,4 cm ja 54 kg läbimõõduga 2 cm. Hoidke karpide tõstmisel selga sirgena.



Hoiatus: kandke töötsooni sisenedes sobivat riietust. See vähendab vigastuste ohtu.



Avage plaatide pakendid ja kontrollige, kas need on heas seisukorras. Kahjustuste korral ärge jätkake paigaldamist. Teavitage sellest oma jaemüüjat määratud tähtaja jooksul. Pärast plaatide paigaldamist ei aktsepteerita tagastusi.




Materjal võib kohale jõuda veel niiskena (see on tingitud vee kasutamisest töötlemisetappides) ja seetõttu võib värvitoon tunduda tumedam. Saate hõlpsasti kontrollida, kas materjal on niiske, asetades selle mõneks sekundiks otse soojusallikale. See peaks hakkama nähtavalt heledamaks muutuma ja seejärel saavutama oma algse värvitooni.

SOOVITUSED / ERIMÄRKUSED



Hoiatus: kui teil on põrandaküttesüsteem, soovime süsteemi välja lülitada erinevate paigaldusfaaside ajaks.

MUSTRI PAIGALDAMINE




Valige disaineriga, kas eelistate ristülükujulist korrapärast mustrit.




Te võite valida hoopis jooksva sammuga mustri. Me soovime paigaldada plaadid kas kindla muustriga 50:50 või sammuga 33%. See sõltub Teie isiklikust eelistusest.

50:50 muster



33% sammuga muster

PAIGALDAMINE KUIVMEETODIL



Asetage plaadid pinnale vastavalt soovitud muustrile. Loodusliku materjalina ei ole plaatidel ühtlast värvitooni ja seetõttu soovime teil selle etapi tagamisel mõelda, kuidas te segate toonaalsuse variatsioone, et saavutada parim tulemus.

EELTÖÖTLUS

Kui paigaldate Honed Light kollektsiooni pinnale, kus see puutub kokku veega, soovime asetada plaadid võimalikult üksteise lähedale ja eeltöödelda iga plaadi tagumist külge tootega Fila PW10.

Sel põhjusel tuleb Crema d'Orcia ja Silk Georgette® viimistlust nenne vuukimist eeltöötusega kaitsta, et vältida plekkide tekkimist.

BIANCO CARRARA	GRIGIO VERSILIA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®	LIGHT TRAVERTINE
<p>Tungivalt soovitatav: FILA PW10 (veepõhine) Üks 1-liitrine pudel 10/15 m² kohta. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.</p>	<p>Tungivalt soovitatav: FILA PW10 (veepõhine) Üks 1-liitrine pudel 10/15 m² kohta. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.</p>	<p>Tungivalt soovitatav: FILA PW10 (veepõhine) Üks 1-liitrine pudel 10/15 m² kohta. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.</p>	<p>Tungivalt soovitatav: FILA PW10 (veepõhine) Üks 1-liitrine pudel 10/15 m² kohta. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.</p>	<p>Tungivalt soovitatav: FILA PW10 (veepõhine) Üks 1-liitrine pudel 10/15 m² kohta. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.</p>

KUIVAMINE



Laske kuivada 24 enne kasutamist.

LIIMIMINE




Kasutades hambulist spaatlit, kandke pinnale õhuke liimikiht.



Kasutades siledat kellut kandke liimikiht kogu plaadi ulatuses tagaküljele.




Liimige plaat pinnale.



Tasandage plaadid käega või kummivasaraga.

HONED LIGHT COLOURS PAIGALDUSJUHI

LIIMI PUHASTAMINE




Eemaldage niiske käsnaga vuugivahedest üleliigsed liimi jäägid ja puhastage vuugivahesse jäänud liim, kuna see võib takistada plaatide vahele vuugisegu kandmist.

SOOVITATAVAD LIIMID

	BIANCO CARRARA	GRIGIO VERSILIA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®	LIGHT TRAVERTINE
Paigaldamine puidule	Mapei Keralastic T valge	Mapei Keralastic T hall	Mapei Keralastic T valge	Mapei Keralastic T valge	Mapei Keralastic T valge
Paigaldamine kipsplaadile	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid hall	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid valge
Paigaldamine betoonile	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid hall	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid valge	Mapei Elastorapid valge

VUUGIVAHED JA LIIMIMINE




Honed kollektsiooni jaoks soovime minimaalset vuugivahet suurusega 1 mm.




Täitke vuugivahed ja kogu plaadi pind soovitava vuugiseguga.

VUUGIMATERJALI PUHASTAMINE



Eemaldage vuugisegu plaatide pinnalt niipea, kui see hakkab kuivama (5-30 minuti jooksul pärast paigaldamist).

SOOVITATAV VUUGISEGU (paigaldamisel väikese vuugivahega)

	BIANCO CARRARA	GRIGIO VERSILIA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®	LIGHT TRAVERTINE
	Mapei Keracolor FF Valge 100	Mapei Keracolor FF Hall 112	Mapei Keracolor FF Jasmine 130	Mapei Keracolor FF Höbehall 111	Mapei Keracolor FF Jasmine 130

PUHASTAMINE



Me soovime toodet, mis on nimetatud allolevas tabelis.

Järgige pakendil olevaid juhiseid, tagades, et lahjendate toodet tootja poolt kirjeldatud viisil. Jätke see mõneks minutiks pakendil olevate juhiste kohaselt imbumiseks ja seejärel puhastage hoolikalt, kasutades ühekettalist pörandapuhastusmasinat (kui see on asjakohane) või moppi või lappi. Eemaldage jäägid lapiga või märgpesuga tolmuimejaga. Loputage pinda hoolikalt.

	BIANCO CARRARA	GRIGIO VERSILIA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®	LIGHT TRAVERTINE
	FILA PS87 Üks 1-liitrine pudel 30 m ² kohta.	FILA PS87 Üks 1-liitrine pudel 30 m ² kohta.	FILA PS87 Üks 1 liitrine pudel 30 m ² kohta.	FILA PS87 Üks 1-liitrine pudel 30 m ² kohta.	FILA PS87 Üks 1-liitrine pudel 30 m ² kohta.

KUIVAMINE



Laske kuivada 24-48 tundi (võib sõltuvalt tegelikest keskkonnatingimustest vajada rohkem aega).


LÖPPVIIMISTLUS

Kui paigaldus on lõpule jõudnud, kasutage vett ja õli tõrjuvat toodet, mis kaitseb nii kivi kui ka vuugi vahesid. Järgige pakendil märgitud juhiseid. Vertikaalsele pinnale kandmisel soovitame kanda toodet suunaga alt üles, et vältida tilkumist. Selleks et vältida võimalikke toote plekkide tekkimist materjalil, soovitame alati kanda toodet suunaga alt üles.

MÄRKUS:

Niiskes keskkonnas olevate pindade puhul tuleb pärast puhastamist kasutada toodet FILA HYDROREP ja 24 tunni pärast jätkata eespool nimetatud lõppviimistlust.

BIANCO CARRAR	GRIGIO VERSILI	CREMA D'ORCI	SILK GEORGETTE	LIGHT TRAVERTIN
FILAFOB (lahusti baasil) Üks 1-liitrine pudel 15 m ² iga kihi kohta. Soovitame kanda vähemalt kaks kihti.	FILAFOB (lahusti baasil) Üks 1-liitrine pudel 15 m ² iga kihi kohta. Soovitame kanda vähemalt kaks kihti.	FILAFOB (lahusti baasil) Üks 1-liitrine pudel 15 m ² iga kihi kohta. Soovitame kanda vähemalt kaks kihti.	FILAFOB (lahusti baasil) Üks 1-liitrine pudel 15 m ² iga kihi kohta. Soovitame kanda vähemalt kaks kihti.	FILAFOB (lahusti baasil) Üks 1-liitrine pudel 15 m ² iga kihi kohta. Soovitame kanda vähemalt kaks kihti.
Neutraalne kaitseaine. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.	Neutraalne kaitseaine. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.	Neutraalne kaitseaine. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.	Neutraalne kaitseaine. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.	Neutraalne kaitseaine. Alati järgige pakendil märgitud juhiseid.



Laske pinnal kuivada 24-48 tundi enne kasutamist.



Pärast töötlemist katke pind kangaga, et kaitsta pinda ülejäänud paigaldusetappide ajal. Eelkõige põrandakatte puhul on väga oluline, et Te kasutaksite mitut kangakihti, et vältida tiheda liikluse tõttu suurest koormusest tingitud kahjustuste või plekkide tekkimise võimaluse.

REGULAARNE HOOLDUS JA PUHASTAMINE



Pindade regulaarseks hoolduseks kasutage alati neutraalseid puhastusvahendeid (näiteks FILACLEANER või neutraalne seep). Ärge mitte mingil juhul kasutage tugevatoimelisi tooteid, mis võivad pöördumatult kahjustada kivi pinda (näiteks happed või katlakivi eemaldamiseks ette nähtud söövitavaid tooteid).

Soovitame tungivalt, et Te ei asetaks kuumasid esemeid (nt veekeetja või pann) otse looduslikule kivile, kuna see võib põhjustada värvuse muutumist või plekkide tekkimist.

Kui kivi puutub kokku „kareda veega”, milles on kõrge mineraalisaldus, siis peate veidi tihedamini hooldama materjali pinda, kuna toote FILACLEANER või neutraalse pesuvahendi puhastusomadused on kareda vee tõttu nõrgemad. Seetõttu peate neid tooteid veidi sagedamini kasutama, et seebijäägid, katlakivi jms ei koguneks pinnale.

TOODETE TERMINID

EELTÖÖTLUS

FILA PW10: veepõhine efllorestsentsi blokeeriv toode, mida tuleb kanda plaatide tagaküljele

LIIM

MAPEI KERALASTIC T puidule paigaldamiseks

MAPEI ELASTORAPID kipsplaadile või betoonile paigaldamiseks

VUUGISEGU

MAPEI KERACOLOR FF

PAIGALDUSJÄRGNE PUHASTAMINE

FILA PS87: sobib enamikele kivitüüpidele, seda soovitatakse kasutada paigaldamise ajal ja juhul, kui on nõutav erihooldus

LÖPPVIIMISTLUS

FILA HYDROREP: kasutamiseks niiskes keskkonnas

FILAFOB: neutraalne lahustipõhine kaitseaine

REGULAARNE PUHASTAMINE

FILACLEANER või neutraalne seep: neutraalne puhastusvahend kivi pindade regulaarseks hoolduseks